

CP 160 INV	CP 120 INV		נתונים טכניים / דגם
12966 (3412 - 17060)	9640 (3400 - 15350)	BTU/H	תפוקת קירור (min ~ max) נומינלי
3810 (1000 - 5000)	2820 (1000 - 4500)	watt	
14808 (3412 - 17742)	12760 (3400 - 15900)	BTU/H	תפוקת חימום (min ~ max) נומינלי
4340 (1000 - 5200)	3740 (996 - 4660)	watt	
4.2	4.1	בקירור C.O.P	מקדם יעילות
4.3	4.2	בחימום C.O.P	
A	A		דירוג אנרגיה
R-410-A	R-410-A		סוג קרר
385	385	CFM	ספיקת אויר
731 (192-962)	601 (213-959)	W	הספק נצרך בקירור (min ~ max) נומינלי
840 (217-1130)	818 (218-1020)	W	הספק נצרך בחימום (min ~ max) נומינלי
3.7 (1.0-4.2)	2.5 (1.6-5.2)	A	זרם עבודה בקירור (min ~ max) נומינלי
4.1 (1.0-4.9)	3.8 (1.4-5.6)	A	זרם עבודה בחימום (min ~ max) נומינלי
230/50HZ	230/50HZ	V	מתח חשמלי
1015/158/320	1015/158/320	עומק/גובה/רוחב	מידות מאייד (מ"מ)
800/553/273	715/482/240	עומק/גובה/רוחב	מידות מעבה (מ"מ)
1/4-3/8	1/4-3/8		קוטר צנרת בין יחידות
4 גידים	4 גידים		כבל חשמלי בין יחידות
מאייד	מאייד		מיקום הזנת חשמל