נתונים טכניים / דגם		CP 35	CP 35 3PH	CP 40	CP 40 3PH	CP 55 3PH	CP 65 3PH
תפוקת קירור	BTU/H	27125	27296	37132	37473	43980	58100
	watt	7950	8000	10883	10983	12890	17028
תפוקת חימום	BTU/H	27125	27296	37132	37473	43980	58100
	watt	7950	8000	10883	10983	12890	17028
מקדם יעילות	בקירור C.O.P	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
	בחימום C.O.P	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
דירוג אנרגיה		F	F	F	F	F	F
סוג קרר		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
ספיקת אויר	CFM	1420	1420	1420	1420	1420	5160
הספק נצרך בקירור	W	2409	2424	3298	3328	3906	17606
הספק נצרך בחימום	W	2409	2424	3298	3328	3906	5160
מתח חשמלי	V	230/50HZ	400/50HZ	230/50HZ	400/50HZ	400/50HZ	400/50HZ
מידות מאייד (מ"מ)	גובה/עומק/רוחב	1100/800/300	1100/800/300	1100/800/300	1100/800/300	1100/800/300	1200/830/300
מידות מעבה (מ"מ)	גובה/עומק/רוחב	1040/430/790	1040/430/790	1070/400/995	1070/400/995	911/400/1335	940/370/1430
קוטר צנרת בין יחידות	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-5/8	3/8-3/4	3/8-3/4	3/8-3/4	3/8-3/4
כבל חשמלי בין יחידות	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים	5 גידים
מיקום הזנת חשמל	מעבה	מעבה	מעבה	מעבה	מעבה	מעבה	מעבה